

**COMMUNICATION 2021/027759-8 RELATIVE AUX  
COEFFICIENTS CORRECTEURS RHO («  $\rho$  »)  
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ÉOLIENNES ET HYDRAULIQUES  
MISES EN SERVICE EN 2015**

**RÉVISION 2020**

## 1 Cadre légal

L'article 15, § 1<sup>er</sup> bis/1, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après, « arrêté du 30 novembre 2006 »), tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, prévoit les dispositions suivantes pour les unités de production soumises à la procédure de réservation de certificats verts :

*« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient correcteur "rho" du taux d'octroi permettant de moduler le taux d'octroi de certificats verts en fonction du niveau de prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit :*

$$\text{certificats verts octroyés} = E_{\text{enp}} \times k_{\text{CO2}} \times k_{\text{ECO}} \times \rho$$

*Le coefficient correcteur "rho" est égal à 1 pendant les trois premières années de production. L'Administration évalue, sur base annuelle, à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur "rho". Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir, pour les 3 années de production suivantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, si l'évolution réelle des prix de l'électricité ENDEX s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux paramètres d'évolution de prix initialement retenus. »*

L'Administration a publié la méthodologie de calcul du coefficient correcteur rho pour les années 2020 et 2021 (communication 2021/029114) le 24 décembre 2021. C'est sur cette méthodologie que se base la présente communication.

## 2 Historique des révisions

Le coefficient correcteur "rho" étant égal à 1 pendant les trois premières années de production, il a été révisé une première fois en 2017 pour les années 2018, 2019 et 2020 (années de production 4, 5 et 6) pour les installations éoliennes et hydrauliques mises en service en 2015.

Année de production	1	2	3	4	5	6
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Coefficient correcteur rho	1	1	1	1	1	1

Jusqu'à la réforme du 11 avril 2019, la révision du coefficient correcteur rho était triennale. A la suite de la réforme, elle doit avoir lieu annuellement. La présente révision du coefficient correcteur rho porte sur l'année 2020 (année de production 6).

### 3 Vérification de la condition relative à la variation du prix de l'électricité

Pour les installations éoliennes et hydrauliques mises en service en 2015, la condition prévue par l'article 15, § 1<sup>er</sup> bis/1 de l'arrêté du 30 novembre 2006 s'exprime de la manière suivante pour la révision 2020 :

$$\left| \frac{(\sum_{n=1}^3 P_{2016,2016+n}) - (\sum_{n=1}^3 P_{elec,pres,f,n+2})}{(\sum_{n=1}^3 P_{elec,pres,f,n+2})} \right| > 10\% \quad [1]$$

avec :

$p_{res}$	Période de réservation des certificats verts
f	Filière et catégorie de puissance
$P_{elec,pres,f,n+2}$	Valeur de l'électricité verte injectée estimée initialement dans le calcul du taux de soutien $k_{ECO,pres,f}$ pour l'année de production n+2, correspondant, pour les installations éoliennes et hydrauliques mises en service en 2015, à chacune des trois années antérieures à l'année de révision 2020, éventuellement telle que modifiée lors des précédentes révisions du coefficient de correction rho (n = 1, 2 ou 3)
$P_{cal,2016,2016+n}$	Moyenne arithmétique annuelle des prix forward journaliers de clôture sur le marché ICE-ENDEX pour l'année 2016+n sur l'année de référence considérée pour la révision, à savoir 2016

Sur la base des valeurs retenues, on constate que la condition [1] est rencontrée pour les réservations effectuées sous le régime 2014 (deuxième semestre) et sous le régime 2015-2018 :

- pour les réservations sous le régime 2014 (deuxième semestre) :

$$\left| \frac{(33.37 + 31.94 + 31.58) - (44.49 + 45.38 + 46.28)}{(44.49 + 45.38 + 46.28)} \right| = 28.84\% > 10\%$$

- pour les réservations sous le régime 2015 :

$$\left| \frac{(33.37 + 31.94 + 31.58) - (45.53 + 46.44 + 47.37)}{(45.53 + 46.44 + 47.37)} \right| = 30.47\% > 10\%$$

### 4 Coefficients correcteurs rho

La condition [1] étant rencontrée pour les réservations effectuées sous le régime 2014 (deuxième semestre) et sous le régime 2015-2018, le coefficient correcteur rho pour l'année 2020 (année de production 6) doit être calculé pour ces périodes de réservation.

La méthodologie de calcul du coefficient correcteur rho définit le facteur rho « comme le rapport entre le kECO initialement fixé (lors de la période de réservation) et le kECO recalculé en fonction des valeurs "ex-post" de l'électricité forward ENDEX des 3 années précédant la période de révision. Ce sont donc bien les données "ex-post" qui sont comparées aux données définies "ex-ante" (initialement retenues pour le calcul du kECO relatif à la période réservation) et qui permettent de déterminer le facteur correcteur  $\rho$ , conformément à l'article 15, § 1er bis/1, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du 30 novembre 2006 modifié par l'arrêté du 11 avril 2019 ».

Le taux d'octroi ainsi recalculé doit permettre d'obtenir le TRI fixé à l'annexe 7 du même arrêté pour la filière concernée.

Le facteur rho est d'application pour les 3 années de production à partir de l'année de révision  $N_{rho}$  et se base sur les données de prix de l'électricité des 3 années de production antérieures. »

« Le facteur de correction rho qui sera appliqué pour les trois années de production suivantes est donné par la formule suivante :

Pour i allant de  $N_{rho}$  à  $N_{rho}+2$

$$\rho_{p_{res},f,N_{mes},i} = \frac{k_{ECO\ p_{res},f,N_{mes},i}}{k_{ECO\ p_{res},f}}$$

«  $k_{ECO\ p_{res},f}$  » étant le kECO initialement fixé lors de la période de réservation  $p_{res}$  pour les filière et classe de puissance f et «  $k_{ECO\ p_{res},f,N_{mes},i}$  » le kECO recalculé en fonction des valeurs "ex-post" de l'électricité forward ENDEX des 3 années précédant la période de révision  $N_{rho}$  pour les installations appartenant aux filière et classe de puissance f ayant fait l'objet d'une réservation à la période  $p_{res}$ , d'une mise en service en année  $N_{mes}$  pour l'année i.

En application de cette méthodologie, les valeurs du coefficient correcteur rho pour les installations éoliennes et hydrauliques mises en service en 2015 sont les suivantes :

Période de réservation	Filières	Classe de puissance	Rho	
2014 (2 <sup>ème</sup> semestre)	Eolien	0-100 kWc	1	
		100-1000 kWc	1	
		+ de 1000 kWc	1.2051	
	Hydraulique	0-5 kWc	0-5 kWc	1
			5-10kWc	1
		10-100 kWc	10-100 kWc	1
			100-1000 kWc	1.1748
			+ de 1000 kWc	1.2073
2015-2018	Eolien	0-100 kWc	1	
		100-1000 kWc	1	
		+ de 1000 kWc	1.2236	
	Hydraulique	0-5 kWc	0-5 kWc	1
			5-10kWc	1
		10-100 kWc	10-100 kWc	1.0917
			100-1000 kWc	1.1748

Tableau 1 : Facteurs de correction rho calculés pour les installations éoliennes et hydrauliques mises en service en 2015 pour les différentes périodes de réservation et classes de puissance pour l'année 2020 (année de production 6)

## 5 Taux d'octroi de certificats verts

La méthodologie de calcul du coefficient correcteur rho prévoit que, pour la période de trois ans visée par la révision, « le taux d'octroi est [...] donné par la formule suivante :

$$t_{cv} = \min(\text{plafond} ; \rho \times k_{ECO\ p_{res,f}} \times k_{CO_2})$$

$$t_{cv} = \min(\text{plafond} ; \frac{k_{ECO\ p_{res,f}, N_{mes,i}}}{k_{ECO\ p_{res,f}}} \times k_{ECO\ p_{res,f}} \times k_{CO_2})$$

$$t_{cv} = \min(\text{plafond} ; k_{ECO\ p_{res,f}, N_{mes,i}} \times k_{CO_2}) \gg$$

Le tableau 2 ci-après reprend les taux d'octroi de certificats verts calculés pour les installations éoliennes et hydrauliques mises en service en 2015 pour les différentes périodes de réservation et classes de puissance pour l'année 2020 (année de production 6).

Période de réservation	Filières	Classe de puissance	kECO	
2014 (2 <sup>ème</sup> semestre)	Eolien	0-100 kWc	1	
		100-1000 kWc	1	
		+ de 1000 kWc	1.2051	
	Hydraulique	0-5 kWc	0-5 kWc	1
			5-10kWc	1
			10-100 kWc	1
		100-1000 kWc	100-1000 kWc	1.1748
			+ de 1000 kWc	1.2051
2015-2018	Eolien	0-100 kWc	1	
		100-1000 kWc	1	
		+ de 1000 kWc	1.2236	
	Hydraulique	0-5 kWc	0-5 kWc	1
			5-10kWc	1
			10-100 kWc	1.9651
		100-1000 kWc	100-1000 kWc	1.2923

Tableau 2 : Taux d'octroi de certificats verts calculés pour les installations éoliennes et hydrauliques mises en service en 2015 pour les différentes périodes de réservation et classes de puissance pour l'année 2020 (année de production 6)